

整列受取機 UF-7

用途

- ・プリント基板の整列受取
- ・ワーク間の摩擦を抑える受取




本機の特徴

- ・受取部シューターにて大まかなセンター整列→整列器を開きリフター上にワーク積載→整列とする事でワーク受け取りの際に生じるワーク間の摩擦を抑えました。
- ・整列機構付の為、小さなサイズのワークも倒れにくく、後処理時間が短縮できます。

主な仕様

1 機械外形寸法	W 1 2 0 0 mm × L 6 8 0 mm × H 1 1 5 5 mm
2 受取基板寸法 (条件有)	幅 (W) 1 0 0 ~ 6 1 0 mm
	長 (L) 1 2 0 ~ 5 2 0 mm (テーブルサイズ)
	厚 (t) 最大 4 . 0 mm
3 最大積載高さ	4 5 0 mm
4 電源仕様	3 相 A C 2 0 0 / 2 2 0 V 5 0 / 6 0 H z 0 . 4 k W
5 エアー仕様	5 k g / c m ³ 3 0 N L / m i n (ドライエアー)

※ 商品改良の為、仕様は予告無く変更する事がありますのでご了承下さい。



カワムラ精機株式会社

本社工場

〒577-0067 東大阪市高井田西2丁目2番32号
TEL 06 6781 1601 代)・FAX 06 6781 1612

埼玉営業所

埼玉県本庄市前原2丁目3番8号
TEL 0495 22 7772 代)・FAX 0495 22 7779

E-mail: kamura@kamura-seki.co.jp

製品案内ホームページ

<http://www.kamura-seki.co.jp>